



Мобильная Печать

- Ультракомпактный современный и прочный корпус
- Превосходная скорость печати
- Увеличенный объем материала для печати с быстрой и простой загрузкой
- Широкие возможности подключения к другим устройствам через интерфейсы USB, Bluetooth и Wireless LAN
- Простая интеграция в существующие рабочие процессы



➤ **B-EP2DL**





Технические данные	Технология печати	Прямая термопечать	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Тип печатающей головки	Плоская	АККУМУЛЯТОР
	Интерфейс	IrDA, USB, последовательный ¹⁾ , Bluetooth ¹⁾ , Wireless LAN ¹⁾	B-EP802-BT-QM-R
	Память	8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM)	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 1 АККУМУЛЯТОР
	Загрузка материала для печати	Сверху	B-EP800-CHG-QM-R
Датчики	На отражение, на просвет		ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ
Интерфейс пользователя	ЖК дисплей (16 символов x 2 строчки), Индикатор состояния, динамик		B-EP800-CHG6-QM-R
Клавиши управления	Подача [Feed], пауза [Pause]		
Габариты (Ш x Г x В)	88 x 65 x 119 мм		АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (220 В)
Вес	0,48 кг		B-EP800-AC-QM-R
Рабочая нагрузка²⁾	600 этикеток в день		АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОТ 12 ДО 48 В)
Печать	Ширина печати	48 мм (1,89 дюймов)	B-EP800-DC48-QM-R
	Скорость печати	До 105 мм/сек (4,13 дюймов/сек)	
	Разрешение печати	203 dpi	АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ (12 В)
Шрифты	Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters)		B-EP802-DC12-QM-R
	Макс. 995 мм		
Длина печати	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar		МОДУЛЬ BLUETOOTH
	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417		B-EP702-BLTH2-QM-R
Материал для печати	Печатаемые штрих-коды		МОДУЛЬ WIRELESS LAN
	2D Штрих-коды		B-EP700-WLAN-QM-R
			РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
Ширина материала для печати	24-58 мм		B-EP900-SS-QM-R
Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати	60 мм		ЧЕХОЛ
Тип материала для печати	Этикетки, чеки, материал без втулки		B-EP902-CC-QM-R
Функции	Функции печати	Эмуляция языка ZPL	НАБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗ ПОДЛОЖКИ
	Язык программирования	TPCL, BCI, ESC, POS	B-EP902-LL-QM-R
	Режимы печати	Режим группы (batch mode), режим отклейки (peel-off)	
	Системные функции	Автоматическое отключение, режим сохранения энергии, сертифицировано WiFi ¹⁾	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
			BarTender Software
			
			<small>1) Дополнительно</small>
			<small>2) Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.</small>