



Настольная Печать

> B-FV4D



- Компактный и стильный настольный принтер.
- Большое количество интерфейсов в стандартной комплектации.
- Удобство в эксплуатации, благодаря различным опциям.
- Специальные модели для сегмента почтовых и курьерских услуг.
- Соответствие стандарту ENERGY STAR®.





Технические данные

Технология печати Тип печатающей головки

Интерфейс

Модель GS12/TS12: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT Модель GS14/TS14/GH14/GL14: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT,

Последовательный

Модель GS16/TS16: USB 2.0, Параллельный 32 Мбайт (Flash ROM), 16 Мбайт (SD-RAM)

По центру

Сверху

Память Выравнивание материала

для печати Загрузка материала для

печати

Датчики

Интерфейс пользователя Кнопки управления Габариты (Ш х Г х В)

На отражение, на просвет Индикатор состояния Подача [Feed]

184 x 226 x 166 мм (обычная модель)

184 x 226 x 199 мм (модели «Курьер» и «Без

подложки»)

Bec Объем печати²⁾

500 этикеток в день

Печать

Ширина печати

108 мм (4,25 дюйма) при 203 dpi (обычные модели и модели «Курьер» и «Без подложки»), 105,7 мм (4,16 дюйма) при 300 dpi До 152,4 мм/сек (6 дюймов/сек) при 203 dpi

Скорость печати (обычные модели и модели «Курьер» и «Без подложки»),

До 101,6 мм/сек (4 дюйма/сек) при 300 dpi 203 dpi, 300 dpi (модели «Курьер» и «Без Разрешение

подложки» только 203 dpi)

Шрифты Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт

Поддерживаемые типы

штрих-кодов

Длина печати

(outline), True Type
Макс. 997 мм (203 dpi),
Макс. 455,2 мм (300 dpi)
EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39,
CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code,

Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов

Micro PDF417

22,4-118 мм

0.06 - 0.19 MM

Материалы для печати

Ширина материала для печати

Толщина материала для печати

Максимальный внешний

диаметр рулона Внутренний диаметр рулона

127 MM. 203 MM¹⁾

25,4-38,1 MM, 76,2 MM¹⁾

ПО BarTender UltraLite

Функции

Функции печати

Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, EPL 2, DPL,

TPCL, BCI

Языки программирования

Режимы печати

Режим группы (batch), режим обрезки (auto cut)¹⁾, режим отклейки (peel-off) (стандартно в модели «Курьер»)1)

Системные функции

дополнительно Прямая термопечать Плоская печатающая головка (Flat head)

МОДУЛЬ ПОЛНОЙ ОБРЕЗКИФ

B-FV204D-F-QM-R

МОДУЛЬ ЧАСТИЧНОЙ ОБРЕЗКИ³⁾

B-FV204D-P-QM-R

МОДУЛЬ ОТКЛЕЙКИ⁵

B-FV904D-H-QM-R

ВНЕШНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛОНА (8 ДЮЙМОВ) С МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ4)

B-FV904-PH-QM-R

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС WIRELESS

LAN (802.11 b/g)3) B-FV700-WLAN-QM-R

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС BLUETOOTH (v2.1 + EDR)3) B-FV704D-BLTH-QM-R

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

BarTender Software



дополнительно

2) Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера

3) Только обычные модели

4) Только обычные модели и модель «Курьер»

ы Опция для обычных моделей, стандартно для модели «Курьер»

Г

Примечание:

Складскими позициями являются только модели GS14/TS14!

- GH14 Модель «Курьер»– GL14 Модель «Без подложки»
- все остальные обычные модели

TOSHIBA

Leading Innovation >>>